

Mobiles Lautsprechersystem MA808

- Ausgangsleistung 250 Watt (max).
- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen für mühe-losen Transport.
- Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich. Eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, UL und CSA-Zulassung, integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit.
- Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar. (Optional - zwei UHF Empfangsmodule MRM 70 und ein UHF Doppel-Empfangsmodul MRM 72 möglich).
- Einbauschacht für optionales Empfangsmodul MRM 72 oder einen Wireless Interlinking Transmitter MTM 90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen.
- VOP - Voice Priority - Funktion (das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- Echofunktion.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender.
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder grössere PA-Anlagen.
- Speakon-Anschluss (4-polig) für den Betrieb eines weiteren, passiven Lautsprechers (Nur Biamping taugliche Systeme).
- Optionaler CD-Player mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich



Das MA 808 System ist das Flaggschiff der mobilen Beschallungssysteme von Mipro. Das Lautsprechersystem mit 250 Watt sorgt für ausreichend Power für nahezu alle Anwendungen in Räumen, Sälen, Hallen und im Freien und das mit aussergewöhnlich klaren und sauberem Klang. Das MA 808 bietet absolute Flexibilität ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12V Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist oder Kabel verlegt werden können. Ideal für den Einsatz in Sporthallen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen, Messen, Infoveranstaltungen, Präsentationen, Seminare und Sportveranstaltungen oder einfach für Feiern und Feste.

Technische Spezifikation

MA808

Lautsprecher: 1,5" Hochtöner Aktive Frequenzweiche 2,5 kHz 12 dB/Oktave	10" Neodym-Tieftöner,	Speisung: 100 - 240V AC 4,5 Ah Akku	eingeb. Schaltnetzteil 2x 12V /
Ausgangsleistung:	180W (RMS), 250W (max)	Ladezeit:	ca. 8 Stunden
Übertragungsbereich:	50 - 18.000 Hz +/- 3 dB	Betriebszeit:	bis zu 8 Stunden
Klirrfaktor:	< 1%	Abmessungen:	560 x 360 x 350mm
Anschlüsse:	Line-In (Cinch) Mic-In (XLR-Klinke) Speakon (4-pol) Line-Out (Cinch)	Gewicht:	22 kg

Optionales Zubehör

Transport- / und Schutzhülle SC80

Inklusive

- Tragegurt und Zusatzfach für Kabel, Mikrofone und sonstiges Zubehör



Lautsprecherstativ MS70

- Höhe 113 - 200 cm
- Durchmesser ca. 4,1 cm



Passende Hand- und / oder Taschensender mit Ansteck- oder Nackenbügelmikrofon



Externer Lautsprecher MA808 EXP

Inklusive

- 10m Verbindungskabel



UHF-Empfängermodul MRM-70B & MRM-72B

- Frequenzbereich: 823-832 MHz bis zu 16 vorprogrammiert
- Automatische Frequenzwahl- und einstellung (SCAN-/ACT-Funktion)
- Regler zur Einstellung der Empfängerempfindlichkeit



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

MIPRO Germany GmbH
74239 Herdhausen, Germany
MIPRO